



CAN终端 (插头)

貨號: 1.04.0075.02000

Ixxat CAN终端配备D-Sub 9公连接器和120欧姆电阻, 确保CAN和CAN FD总线的正确终端。当CAN节点缺少内部终端或在CAN总线末端没有连接CAN节点时使用。根据ISO 11898-2, 高速CAN系统需要终端电阻。

CAN/CAN FD网络终端(D-Sub 9插头)

特點和優點

✓ **最佳信号完整性**

集成一个 120 欧姆电阻器, 确保正确的 CAN/CAN FD 总线端接。电阻器位于引脚 2 (CAN-L) 和引脚 7 (CAN-H) 之间。

✓ **方便集成**

具有直接的 1 对 1 引脚分配, 使连接变得简单明了。

✓ **通用兼容性**

配有一个 9 针公头 D-Sub 插头, 适合标准 CAN 接口。

✓ **技术数据概述**

绝缘体: PBT玻璃纤维增强/触点: 黄铜, 镀镍金/外壳: 镀锡/绝缘体电阻: 500V DC时最小500MΩ/ 温度范围: -55°C至105°C

CAN终端 (插头)



常规

净重 (g)	30
包装重量 (g)	30

标识和状态

产品 ID	1.04.0075.02000
原产国	中国
海关编码	8536901000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Used in Volume 01

认证和标准

ETIM分类	EC002584
WEEE类别	IT和电信设备