



## CAN终端 (插座)

貨號: 1.04.0075.01000

Ixxat CAN终端配备D-Sub 9母头连接器和120欧姆电阻, 确保CAN和CAN FD总线的正确终端。当CAN节点缺少内部终端或在CAN总线末端没有连接CAN节点时使用。根据ISO 11898-2, 高速CAN系统需要终端电阻。

CAN/CAN FD网络终端(D-Sub 9插座)

### 特點和優點

#### ✓ 最佳信号完整性

集成一个 120 欧姆电阻器, 确保正确的 CAN/CAN FD 总线端接。电阻器位于引脚 2 (CAN-L) 和引脚 7 (CAN-H) 之间。

#### ✓ 方便集成

具有直接的 1 对 1 引脚分配, 使连接变得简单明了。

#### ✓ 通用兼容性

配有9针母D-Sub插座, 适合标准CAN接口。

#### ✓ 技术数据概览

绝缘体: PBT玻璃纤维增强/触点: 黄铜, 镀镍金/外壳: 镀锡/绝缘体电阻: 500V DC时最小500MΩ/ 温度范围: -55°C至105°C

# CAN终端 (插座)



## 常规

净重 (g)	30
--------	----

包装重量 (g)	30
----------	----

## 标识和状态

产品 ID	1.04.0075.01000
-------	-----------------

原产国	中国
-----	----

海关编码	8536901000
------	------------

出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
-----------------	-------

供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
------------	------------------------

## 认证和标准

ETIM分类	EC002584
--------	----------

WEEE类别	IT和电信设备
--------	---------