



## CAN-IB400/PCI接口

貨號: 1.01.0293.12001

Ixxat CAN-IB400/PCI是一款有源PCI接口卡，具有一个CAN通道和电流隔离。这是将计算机连接到CAN总线网络的一种简单且经济高效的方法。该卡基于模块化设计，可轻松集成到各种工业设置中，支持各种CAN应用。

通过PCI实现计算机系统与CAN网络的连接

### 特點和優點

#### ✓ 基于CAN网络的多功能连接

Ixxat PC接口卡简化了计算机与基于CAN的网络的连接。它们提供多功能集成选项，可满足工业和汽车应用中的各种要求。

#### ✓ 经济高效的连接

Ixxat PC接口卡提供具有成本效益的解决方案，以经济的价格提供高性能。是要求苛刻的应用的理想选择，而不必在质量上妥协。

#### ✓ 标准插槽支架

Ixxat CAN-IB400/PCI的标准插槽支架确保与各种PC系统兼容，实现无缝集成和简单安装。

#### ✓ 模块化扩展灵活性

基于现代模块化概念，该有源卡可通过扩展板和背负式模块轻松扩展客户特定接口，以满足各种要求。

#### ✓ 过压保护

接口卡采用电气隔离，可防止过压并保护网络免受潜在的电气损坏。

#### ✓ 强大的编程接口

Ixxat为Windows (VCI)、Linux (ECI) 和实时操作系统（应要求提供）提供强大的编程接口，从而实现跨多个操作系统的灵活开发能力。

#### ✓ 有源CAN接口卡

有源卡满足了数据预处理的高要求，如智能数据处理和对接收和传输消息的主动过滤。

#### ✓ PCI接口

该卡配备PCI接口，提供可靠的连接性，确保稳定运行并与各种设备广泛兼容。

#### ✓ 可安装多张卡

通过将多张卡集成到一台PC中，可以进一步扩展卡的容量，使其甚至适用于测试台和制造工厂等要求苛刻的环境。

#### ✓ 可扩展LIN和低速CAN通道

该PC卡支持用于附加低速CAN或LIN通道的扩展板。CAN通道可通过软件切换，可适应未来需求。

#### ✓ 全面的驱动程序兼容性

Ixxat VCI驱动程序包支持多个现场总线，允许在不同的PC接口之间轻松切换。免费下载它们，以获得满足各种连接需求的综合解决方案。

#### ✓ 包容性分析软件

Ixxat软件工具canAnalyser3 Mini包含在VCI V4下载包中。它可以轻松地在CAN网络中实现第一个分析步骤和监控。



## 常规

净宽 (mm)	64
净高 (mm)	120
净重 (g)	180
包装宽度 (mm)	13
包装高度 (mm)	5
填充深度 (mm)	17
包装重量 (g)	185
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	10 to 95 %, no condensation
V <sub>cc</sub> 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	100 mA (3.3 VDC), 100 mA (5 V DC)
输入电压 (V)	3.3/5 V DC via PCI socket
隔离	1 kV DC 持续 1 秒。
交付内容	PC接口卡, 用户手册, 可免费下载: CAN驱动程序VCI, 简单的CAN监视器“canAnalyser Mini”
不包括 (在交付中)	全面而强大的驱动程序和软件包可免费下载
安装	PCI
包装材料	硬纸板



## 常规

保修 (年)	1
--------	---

## 标识和状态

产品 ID	1.01.0293.12001
原产国	德国
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet

## 物理特征

连接器/输入/输出	1 x D-Sub 9 接口, 1 x PCI (V2.2)
-----------	--------------------------------

## CAN特性

CAN模式	CAN高速 (ISO 11898-2) , 通过可选扩展: CAN低速 (ISO 11898-3)
CAN收发器	TLE6250GV33
CAN控制器	CAN 2.0 A/B
CAN波特率	CAN high-speed: 10 kBit/s to 1 Mbit/s, via optional expansion: CAN low-speed: 10 kBit/s to 125 kBit/s

## LIN特性

LIN模式	通过可选扩展: LIN (ISO 9141) 、LIN VBAT 8-48 V DC (产品版本 3.0 及更新版本) 、LIN VBAT 8-18 V DC (产品版本 2.0 及更早版本)
LIN波特率	via optional expansion: 10 kBit/s to 25 kBit/s

## 认证和标准

ETIM分类	EC000515
WEEE类别	IT和电信设备