



M-Bus 到 Modbus-TCP 网关

貨號: 025070-C

Anybus M-Bus到Modbus TCP网关解码M-Bus报文，以便于概览和映射仪表值。您可以将多个 M-Bus 从站连接到网关（有两个版本可用 — 用于 20 或 80 次负载），并使它们能够在 Modbus-TCP 网络上进行通信。



使 M-Bus 测量设备与 Modbus-TPC 通信

特點和優點



M-Bus 到 Modbus-TCP 网关

常规

净重 (g)	50
包装宽度 (mm)	14
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	17
包装重量 (g)	135
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	50
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	300mA @ 24V DC
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	塑料

标识和状态

产品 ID	025070-C
原产国	德国
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet

认证和标准

防护等级 IP	IP20
回收/处置	真
UL Information	E214107: Ord.Loc UL508, CSA C22.2 NO. 142
环境	EN 61000-6-4、EN 55016-2-3 A 类、EN 55022 A 类、EN 61000-6-2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6