

Anybus CompactCom 30模块CANopen，不带外壳

货号: AB6318-B

Anybus CompactCom 30 CANopen不带外壳，是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与CANopen网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备和CANopen网络之间的通信

特点和优点

Anybus CompactCom 30模块CANopen，不带外壳



标识和状态

产品 ID	AB6318-B
接班人	AB6713-C
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2

常规

净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	18
包装重量 (g)	18
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 存取) UART (最大 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块

Anybus CompactCom 30模块CANopen，不带外壳



常规

安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

物理特征

连接器/输入/输出	D-sub (英语)
LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
外形尺寸	不带外壳的模块

认证和标准

防护等级 IP	IP20
UL Information	E214107