



## Ewon Flexy 103

貨號: FLEXY10300\_00MA

Ewon Flexy 103 专为简单且具有成本效益的远程数据收集应用而设计，不提供路由功能。Ewon Flexy 103 是基于 MPI 端口的 Ewon 网关。



工业网关，用于简单、经济高效的数据采集

### 特點和優點

#### ✓ 本地数据收集和仪表盘

所有主流的 PLC 协议，用于数据记录和报警通知。用于远程监控的本地 Web 仪表盘。OPC UA 服务器，用于将数据发布到工厂系统

#### ✓ 通过互联网集中收集数据

完全灵活地将数据发送到任何服务器（本地或云）。HMS 解决方案合作伙伴的开箱即用解决方案。MQTT 或 HTTPS，使用嵌入式 Basic 或 Java 虚拟机。



## 常规

净宽 (mm)	133
净高 (mm)	79
净深 (mm)	88
净重 (g)	88
包装宽度 (mm)	234
包装高度 (mm)	150
填充深度 (mm)	105
包装重量 (g)	112
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
输入电压 (V)	12 - 24VDC +/-20%, LPS.Consumption: depending on the extension card installed (see Installation guide on our website).
电源连接器	9-pole
配置	基于 Web 的配置: 嵌入式 Web 界面, 带有用于配置和维护的设置向导 (无需额外的软件)。使用登录名/密码和用户管理功能进行身份验证。可上传自定义 Web GUI。
交付内容	本产品由以下组件组成: 塑料外壳中的工业网关、电源连接器、4 个 Flexy 空白扩展前板、纸质版启动指南文档、纸质版法律参考资料和品牌纸板箱。
不包括 (在交付中)	任何扩展板及其配件 (天线、电缆) 的变体
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料



## 常规

包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

## 标识和状态

产品 ID	FLEXY10300_00MA
型号代码	00401
原产国	比利时
海关编码	8517699000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	15

## 物理特征

连接器/输入/输出	1x RJ45 以太网端口: 10/100Mb, 1x 母头 SUBD9 MPI 端口: 1.5kV 电源功能隔离, 2x 数字输入: 0 至 12/24VDC;1.5kV隔离, 1x 数字输出: 漏极开路 (MOSFET) 200mA;1.5 kV 隔离。
SD卡插槽	A便于调试(固件升级, 备份, Talk2m注册). B 扩展用户内存.
U盘	用户应用程序最多可使用30MB

## 安全和保障

安全标准	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 UL 62368-1 Third Edition, revised October 22, 2021 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1: 19 Third Edition, revised October 22, 2021 J62368-1(2023)
------	--

## 认证和标准

环境	温度 - 操作和储存测试依据: IEC 60068-2-1 低温测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据: IEC 60068-2-27 Bumps、IEC 60068-2-64 振动 (宽带随机)、IEC 60068-2-6 振动 (正弦波)
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki 日本、俄罗斯 FSS