

## Anybus X-gateway – PROFIBUS主站 - PROFINET- IRT FO设备

貨號: AB7985-F

Anybus X-gateway PROFIBUS主站到PROFINET-IRT FO设备使您能够将任何PROFIBUS设备或装置连接到PROFINET-IRT FO控制系统。当没有现有的PROFIBUS控制系统时，可以使用它。Anybus网关确保不同工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输，同时易于使用。



将PROFIBUS设备连接到PROFINET-IRT FO PLC的协议转换器

### 特點和優點

- ✓ **开拓新市场**  
无需更改硬件或软件，即可使用不同协议瞄准新市场，从而减少上市时间和开发成本。
- ✓ **纤薄的硬件设计**  
该网关专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松将其安装在连接的设备附近，从而降低布线要求。
- ✓ **配置简单 – 无需编程!**  
使用随附的Anybus Configuration Manager软件在两个网络之间快速建立连接。设置过程不需要任何编程技能。
- ✓ **值得信赖的合作伙伴**  
Anybus与所有主要的网络组织都有着悠久的合作历史，以确保合规、高性能和兼容的产品。
- ✓ **无需PLC卡插槽**  
网关在控制系统中不使用卡槽，为其他设备留出空间。
- ✓ **3 年保修**  
该网关设计坚固耐用。提供 3 年保修。
- ✓ **提高 PLC 性能**  
该网关允许在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据，从而减轻 PLC 进行额外计算的负担。
- ✓ **生命周期管理**  
HMS在产品的整个生命周期内维护网关的每个部分，包括网络更新。

# Anybus X-gateway – PROFIBUS主站 - PROFINET-IRT FO设备



常规	
净宽 (mm)	44
净高 (mm)	127
净深 (mm)	114
净重 (g)	600
包装宽度 (mm)	17
包装高度 (mm)	10
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	600
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	65
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	200mA @ 24V DC
电流消耗 Vcc 标称值 时的最大值 (mA)	400mA @ 24V DC
输入电压 (V)	24V DC (-20% to +20%)
电源连接器	5.08 Phoenix plug connector"
隔离	真
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	铝, 塑料

# Anybus X-gateway – PROFIBUS主站 - PROFINET-IRT F0设备



## 常规

包装材料	硬纸板
------	-----

## 标识和状态

产品 ID	AB7985-F
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A991.b.1
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet

## PROFIBUS特点

PROFIBUS模式	主站
PROFIBUS支持的功能	符合 IEC 61158 的 PROFIBUS DP 主站功能;非循环通信 (DP-V1,1 类和 2 类) ;LiveList (实时列表) ;ControlStatus (控制状态)
PROFIBUS设备地址	0-125
PROFIBUS编号设备数量	125
PROFIBUS波特率	9600 bit/s - 12 Mbit/s
PROFIBUS输入数据大小	512 bytes
PROFIBUS输出数据大小	512 bytes

## PROFINET特性

PROFINET模式	从站
PROFINET 支持的功能	IRT;非循环数据交换;SNMP-MIBII;I&M; LLDP
PROFINET 一致性等级	Class A, Class B, Class C
PROFINET 配置文件	GSDML available
PROFINET带宽	100 Mbit/s fixed
PROFINET 输入数据大小	220 bytes

# Anybus X-gateway – PROFIBUS主站 - PROFINET-IRT FO设备



## PROFINET特性

PROFINET 输出数据大小	220 bytes
-----------------	-----------

## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
回收/处置	真
UL Information	E214107: Ord.Loc UL508, CSA C22.2 NO. 142
环境	EN 61000-6-4、EN 55016-2-3 A 类、EN 55022 A 类、EN 61000-6-2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6
WEEE类别	IT和电信设备