

Anybus CompactCom 30 RS-485/422模块

貨號: AB6208-B

Anybus CompactCom 30 RS-485/422模块是无源模块，用作RS-485/422通信的物理层转换器。作为无源模块，它不处理串行比特流。该模块使用Anybus CompactCom插槽启用透明RS-485/422通道。该模块使用应用程序接口的串行通道。



实现透明的RS-485/422 通信

特點和優點



常规

净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	27
包装重量 (g)	27
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	RxD/TxD
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30无源模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

标识和状态

产品 ID	AB6208-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000



标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Used in Volume 01

物理特征

连接器/输入/输出	D-sub
LED指示灯	电源
外形尺寸	模块

认证和标准

防护等级 IP	IP20
UL Information	E214107