

Ewon Flexy扩展卡 - 4G North America

貨號: FLB3205_00

该卡增强了Ewon Flexy与北美4G LTE调制解调器的连接性。非常适合缺乏有线互联网的现场应用。只需要一张连接到Talk2m云的SIM卡。使用安全VPN连接到SCADA应用程序，无需配置固定IP地址。与Ewon Flexy 10x、20x系列和205兼容。



可互换扩展卡, 增强连接性

特點和優點

✔ 构建您自己的 Flexy 网关

紧跟通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。



Ewon Flexy扩展卡 - 4G North America

常规	
净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	82
净重 (g)	39.5
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	61
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
相对湿度	10至95%相对湿度 (不凝结)
交付内容	本产品由以下组件组成：插入塑料前板并包装在用黄色贴纸密封的 ESD 塑料袋中的电子扩展板、纸质版本的法律参考资料和纸板箱。
不包括 (在交付中)	天线
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3
标识和状态	
产品 ID	FLB3205_00



Ewon Flexy扩展卡 - 4G North America

标识和状态

型号代码	02401
接班人	FLB3208_00
前任	FLB3202_01
原产国	比利时
海关编码	8517790000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet

物理特征

连接器/输入/输出	1x 天线连接器: SMA-F 母头
-----------	--------------------

无线特性

天线连接器	SMA
天线	不包括
蜂窝标准品	仅当Flexy基本单元运行14.8s0及更高版本的固件时, 我们的调制解调器Flexy扩展卡FLB3208、FLB320A、FLB3209、FLB3271才受支持。
频率和频段	4G: B2 (1900)、B4 (AWS1700)、B5 (850)、B12/B13 (700) MHz 3G: B2 (1900)、B5 (850) MHz 自动回退到 3G

认证和标准

环境	温度 - 操作和储存测试依据: IEC 60068-2-1 低温测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据: IEC 60068-2-27Bumps、IEC 60068-2-64 振动 (宽带随机)、IEC 60068-2-6 振动 (正弦波)
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	AT&T网络兼容性