

Anybus CompactCom 30 模块 EtherNet/IP - 2端口，不带外壳

貨號: AB6324-B

Anybus CompactCom 30 EtherNet/IP 2端口不带外壳，是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与EtherNet/IP网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备与EtherNet/IP网络之间的通信

特點和優點

Anybus CompactCom 30 模块 EtherNet/IP - 2端口, 不带外壳



常规	
净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	18
包装重量 (g)	18
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1
标识和状态	
产品 ID	AB6324-B
接班人	AB6704-D
原产国	瑞典

Anybus CompactCom 30 模块 EtherNet/IP - 2端口, 不带外壳



标识和状态

海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
供应风险因素 ERP	Used in Volume 01

物理特征

连接器/输入/输出	2 个 RJ45
LED指示灯	指示模块状态、网络状态和链路/活动。
外形尺寸	不带外壳的模块

认证和标准

防护等级 IP	IP20
UL Information	E214107