

## Anybus CompactCom 30模块RS-232，不带外壳

貨號: AB6307-B

不带外壳的Anybus CompactCom 30 RS-232是一个无源模块，用作RS-232通信的物理层转换器。作为无源模块，它不处理串行比特流。该模块使用Anybus CompactCom插槽启用透明RS-232通道。该模块使用应用程序接口的串行通道。



实现透明的 RS-232 通信

### 特點和優點

# Anybus CompactCom 30模块RS-232, 不带外壳



## 常规

净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	17
包装重量 (g)	17
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	RxD/TxD
隔离	电流隔离
交付内容	CompactCom M30无源模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

## 标识和状态

产品 ID	AB6307-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

# Anybus CompactCom 30模块RS-232, 不带外壳



## 标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)

EAR99

供应风险因素 ERP

Volume not defined yet

## 物理特征

连接器/输入/输出

D-sub

LED指示灯

电源

外形尺寸

不带外壳的模块

## 认证和标准

防护等级 IP

IP20

UL Information

E214107