



Ewon Cosy+以太网

貨號: EC71330_00MA

Ewon Cosy+网关在机器（PLC、HMI或其他设备）和远程工程师之间建立安全的VPN连接。连接是通过Talk2m进行的，Talk2m是一种高度安全的工业云服务。Ewon Cosy+使工业远程访问变得前所未有的简单和安全！



工业VPN网关，用于安全远程访问机器

特點和優點

- ✔ **在所有情况下都能成功实现远程连接**
Ewon Cosy+提供多种连接选项，可在任何情况下成功部署。
- ✔ **最大限度地延长机器正常运行时间和提高生产率**
工业远程访问使您能够延长机器正常运行时间并提高运营效率。
- ✔ **轻松节省时间和金钱**
通过避免不必要的维修差旅来优化成本。提高工程师的幸福感和生产力。
- ✔ **最先进的安全性**
内置硬件安全（安全芯片）。ISO 27001 认证、机器 LAN 隔离等。
- ✔ **简单 - 无需 IT 技能**
简单明了的设置，可在几分钟内使机器为 IIoT 做好准备。非侵入式出站连接。
- ✔ **高效的连接管理**
从一个地方管理连接的所有方面（Talk2m工业云服务）。
- ✔ **可扩展的解决方案，可适应您的需求**
Cosy+和Talk2m提供了出色的可扩展性 - 根据需要添加任意数量的设备和用户。
- ✔ **成功的全球连接**
受益于Talk2m可靠的全球基础设施，以及扩展的服务水平协议。



Ewon Cosy+以太网

常规

净宽 (mm)	42
净高 (mm)	117
净深 (mm)	99
净重 (g)	198
包装宽度 (mm)	168
包装高度 (mm)	45
填充深度 (mm)	148
包装重量 (g)	261
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
相对湿度	10 to 95% relative humidity (non-condensing).
输入电压 (V)	12-24 VDC +/-20%, LPS
电源连接器	9-pole
配置	基于 Web 的配置：带有用于配置和维护的设置向导的嵌入式 Web 界面（无需其他软件）。基本身份验证（登录名/密码）和会话控制以确保安全。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板



Ewon Cosy+以太网

常规

保修 (年)	3
--------	---

标识和状态

产品 ID	EC71330_00MA
型号代码	11702,01702
前任	EC61330
原产国	立陶宛
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c
供应风险因素 ERP	Used in Volume 01
购买多个ERP	50

物理特征

连接器/输入/输出	1xDO: 漏极开路 (MOSFET) 200mA;隔离电压 1.5kV,
广域网规范	多达 3 个端口, 10/100 Mb 以太网。
LAN规格	多达 4 个端口, 10/100 Mb 以太网

认证和标准

环境	温度 - 操作和储存测试依据: IEC 60068-2-1 低温测试 IEC 60068-2-2 干热试验 IEC 60068-2-14 温度变化 IEC 60068-2-30循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据: IEC 60068-2-27 Bumps IEC 60068-2-64 振动 (宽带随机) IEC 60068-2-6 振动 (正弦波)
WEEE类别	IT和电信设备