

Anybus CompactCom 40模 块EtherNet/IP IIoT安全

貨號: AB6651-C

Anybus CompactCom 40 EtherNet/IP IIoT Secure是一种通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与EtherNet/IP和IIoT协议的通信。它与PLC交换数据，但使用OPC UA或MQTT将数据传输到IT系统。该模块版本包括连接器，可加快产品上市速度。



支持工业设备、EtherNet/IP 和 IIoT 协议之间的通信

特點和優點

- ✓ **高性能**

Anybus CompactCom由屡获殊荣的NP40网络处理器提供支持，保证了快速的数据传输和低延迟，使其成为要求最苛刻的工业应用的理想选择。
- ✓ **快速上市**

HMS在整个集成过程中提供全面的支持，确保快速上市。
- ✓ **生命周期管理**

HMS在产品的整个生命周期内维护Anybus CompactCom的每个部分，包括网络更新。
- ✓ **易于安装**

安装Anybus CompactCom模块轻而易举——只需将其滑入主机插槽即可。最终用户可以完成此用户友好的过程。
- ✓ **获得 IIoT 的优势**

使用 OPC UA 或 MQTT 轻松将数据传递到更高级别的系统进行分析，并获得 IIoT 的优势，例如预测性维护或设备和机器的优化。
- ✓ **支持硬件变更**

可以在制造过程后期更换或安装。
- ✓ **基于事件的多功能硬件接口**

享受快速灵活的基于事件的应用硬件接口，可选择 8/16 位并行或高速 SPI，以及通过移位寄存器接口进行 I/O。
- ✓ **ODVA预认证**

通过ODVA网络合规性预认证，实现更快的网络认证。
- ✓ **完备的通讯接口**

Anybus CompactCom模块是一个完整的通信接口，配有简化集成的连接器。享受易于互换的一体化解决方案。
- ✓ **强大的安全措施**

强制性软件签名可防止未经授权的下载到Anybus CompactCom，而强大的加密技术可防止非法复制。
- ✓ **先进的安全措施**

它优先考虑安全性，集成了 IEEE 802.1AR 合规性、安全芯片、安全启动、信任根，并采用安全协议对数据交换进行加密。

Anybus CompactCom 40模块EtherNet/IP IIoT安全



常规	
净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	35
包装宽度 (mm)	8
包装高度 (mm)	3
填充深度 (mm)	7
包装重量 (g)	35
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8/16 位并行 (30 ns 访问) 高速 SPI, 波特率可配置为高达 20 MHz I/O (移位寄存器接口, 周期更新时间 82 μs) UART (向后兼容 30 系列, 最大 625kbps)
隔离	电流隔离
交付内容	CompactCom M40模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1 year

Anybus CompactCom 40模块EtherNet/IP IIoT安全



标识和状态

产品 ID	AB6651-C
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	2 个 RJ45
LED指示灯	前端集成。指示模块状态、网络状态和链路/活动。
外形尺寸	模块

认证和标准

UL Information	E214107
----------------	---------