



Anybus CompactCom 30模块PROFINET IO 2端口

貨號: AB6221-C

Anybus CompactCom 30 PROFINET IO 2端口是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFINET IO网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备和PROFINET IO网络之间的通信

特點和優點

Anybus CompactCom 30模块PROFINET IO 2端



| 常规 | |
|------------------------|--|
| 净宽 (mm) | 50 |
| 净高 (mm) | 22 |
| 净深 (mm) | 52 |
| 净重 (g) | 20 |
| 包装宽度 (mm) | 7 |
| 包装高度 (mm) | 3 |
| 填充深度 (mm) | 8 |
| 包装重量 (g) | 20 |
| 工作温度 °C Min | -40 |
| 工作温度 °C Max | 70 |
| 储存温度 °C min | -40 |
| 储存温度 °C Max | 85 |
| 电流消耗等级 (CompactCom 系列) | B |
| 输入电压 (V) | 3.3 VDC, +/- 0.15 VDC |
| 应用界面 | 8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps) |
| 隔离 | 电气隔离 |
| 交付内容 | CompactCom M30模块 |
| 安装 | PCB mounting via a customized CompactFlash connector |
| 保修 (年) | 1 |

Anybus CompactCom 30模块PROFINET IO 2端



标识和状态

| | |
|-----------------|-------------------|
| 产品 ID | AB6221-C |
| 接班人 | AB6605-D |
| 原产国 | 罗马尼亚 |
| 海关编码 | 8517620000 |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | 3A991.a.2 |
| 供应风险因素 ERP | Used in Volume 01 |
| 购买多个ERP | 100 |

物理特征

| | |
|-----------|--------------|
| 连接器/输入/输出 | 2 个 RJ45 |
| LED指示灯 | 指示模块状态和网络状态。 |
| 外形尺寸 | 模块 |

认证和标准

| | |
|----------------|---------|
| 防护等级 IP | IP20 |
| UL Information | E214107 |