

Anybus CompactCom 40模块，不带外壳 - PROFINET光纤 - 透明以太网



貨號: AB6736-C

Anybus CompactCom 40 PROFINET-IRT - 透明以太网是一种通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFINET网络的通信。透明以太网通道允许您利用高端处理器实现自定义IT功能。该模块包括连接器，可加快产品上市速度。

实现工业设备与PROFINET光纤网络之间的通信

特點和優點

- ✓ **高性能**
Anybus CompactCom由屡获殊荣的NP40网络处理器提供支持，保证了快速的数据传输和低延迟，使其成为要求最苛刻的工业应用的理想选择。
- ✓ **快速上市**
HMS在整个集成过程中提供全面的支持，确保快速上市。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护Anybus CompactCom的每个部分，包括网络更新。
- ✓ **自定义外观**
没有外壳，使Anybus CompactCom可以安全地集成在设备的前面板后面，从而实现定制的外观和无缝的设计集成。
- ✓ **透明以太网通道**
包括一个透明以太网通道，使用户能够利用其高端处理器的潜力来开发个性化的IT功能。
- ✓ **基于事件的多功能硬件接口**
享受快速灵活的基于事件的应用硬件接口，可选择8/16位并行或高速SPI，以及通过移位寄存器接口进行I/O。
- ✓ **PNO预认证**
通过PNO网络合规性预认证，实现更快的网络认证。
- ✓ **完备的通讯接口**
Anybus CompactCom模块是一个完整的通信接口，配有简化集成的连接器。享受易于互换的一体化解决方案。
- ✓ **强大的安全措施**
强制性软件签名可防止未经授权的下载到Anybus CompactCom，而强大的加密技术可防止非法复制。
- ✓ **支持硬件变更**
可以在制造过程后期更换或安装。

Anybus CompactCom 40模块，不带外壳 - PROFINET光纤 - 透明以太网



常规

净宽 (mm)	37
净高 (mm)	17
净深 (mm)	51
净重 (g)	34
包装重量 (g)	34
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	C
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8/16 位并行 (30 ns 访问) 高速 SPI, 波特率可配置为高达 20 MHz I/O (移位寄存器接口, 周期更新时间 82 μs) UART (向后兼容 30 系列, 最大 625kbps)
隔离	电流隔离
交付内容	CompactCom M40模块 (不带外壳)
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1 year

标识和状态

产品 ID	AB6736-C
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

Anybus CompactCom 40模块，不带外壳 - PROFINET光纤 - 透明以太网



标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet

物理特征

连接器/输入/输出	2 个双工 SC-RJ 母头
LED指示灯	半集成。链接/活动在 RJ45 连接器上可用。通过应用程序接口或外部光导管显示模块状态、网络状态和链路/活动
外形尺寸	不带外壳的模块

认证和标准

UL Information	E214107
----------------	---------