

Company Logo

无线路由器 5G

貨號: NV1000

无线路由器 5G 使您能够在工业生产环境中创建强大的蜂窝连接。该路由器准备与欧洲的专用工业 5G 网络一起使用，支持频段 78（其他频段可根据要求提供）。



在工业生产环境中实现强大的蜂窝 5G 连接

特點和優點



常规

净重 (g)	2000
包装宽度 (mm)	23
包装高度 (mm)	18
填充深度 (mm)	31
包装重量 (g)	2000
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
输入电压 (V)	24 VDC (9.6-57 VDC for both PoE/Non-PoE)
电源连接器	2-pole
交付内容	产品单元, 4 针可拆卸接线端子连接器, 壁挂式安装套件, 4 x 天线
安装	DIN-rail (EN 50022 standard), Wall mount
外壳材料	金属外壳

标识和状态

产品 ID	NV1000
原产国	台湾省 (中国)
海关编码	8517699000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c
供应风险因素 ERP	Used in Volume 01



标识和状态

购买多个ERP	1
---------	---

物理特征

连接器/输入/输出	LAN: 8 个 10/100/1000Base-T RJ45, 自动协商, 自动 MDI/MDI-X, 带 4 个 IEEE 802.3af/at PoE/PoE+ WAN: 2 个 100/1000Base-T RJ45, 自动协商, 自动 MDI/MDI-X
广域网规范	广域网: 2x 100/1000Base-T RJ45, 自动协商, 自动MDI/MDI-X
LAN规格	8 个 10/100/1000Base-T RJ45, 自动协商, 自动 MDI/MDI-X, 带 4 个 IEEE 802.3af/at PoE/PoE+

无线特性

天线连接器	SMA
天线	包括
蜂窝标准品	5G/4G 多模、3GPP Rel.15、5G NSA 和 SA 模式、LTE DL Cat 16/UL Cat 18
频率和频段	5G NR n78、LTE FDD B1/B3/B7/B20、LTE TDD B38/B42/B43、ENDC b1/n78、b3/n78、b7/n78、b20/n78、b38/n78。可根据要求提供其他表带。
无线安全	IEEE 802.1X/RADIUS、TLS v1.2、HTTPS/SSH、首次登录密码管理

认证和标准

防护等级 IP	IP30
WEEE类别	IT和电信设备