



Anybus CompactCom 30模块ControlNet, 不带外壳

貨號: AB6320-B

不带外壳的Anybus CompactCom 30 ControlNet是一个通信接口, 可以嵌入到任何工业设备或机器中, 以实现与ControlNet网络的通信。该模块版本包括连接器, 可简化安装, 帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备与ControlNet网络之间的通信

特點和優點

Anybus CompactCom 30模块ControlNet, 不带外壳



常规

净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	31
包装重量 (g)	31
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	C
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

标识和状态

产品 ID	AB6320-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

Anybus CompactCom 30模块ControlNet, 不带外壳



标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
-----------------	-----------

供应风险因素 ERP	Used in Volume 01
------------	-------------------

物理特征

连接器/输入/输出	BNC
-----------	-----

LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
--------	--------------

外形尺寸	不带外壳的模块
------	---------

认证和标准

防护等级 IP	IP20
---------	------

UL Information	E214107
----------------	---------