

#### Netbiter EC350

Artikelnummer: NB1005-C

Mit Ewon Netbiter können Sie Feldgeräte aus der Ferne überwachen und steuern – von überall aus. Mit diesem robusten Gateway, das an die Cloud-Lösung Argos angebunden ist, können Remote-Installationen 24/7 online überwacht und gesteuert werden.



Remote-Kommunikationsgateway für den Datenaustausch über Mobilfunk 3G oder Ethernet mit der Netbiter Argos IIoT-Plattform

### Funktionen und Vorteile

24/7 Fernverwaltung von Feldgeräten

Mit einem Ewon Netbiter-Gateway, das mit dem Argos-Cloud-Service verbunden ist, haben Sie die Möglichkeit, den Überblick über den Gerätestatus und den Betrieb aus der Ferne zu behalten. Sie können die Leistung verfolgen, Alarme erhalten, wenn etwas nicht stimmt, und sogar Ihre Geräte über Computer oder Smartphone verwalten und konfigurieren.

Alarme per E-Mail oder SMS erhalten

Erhalten Sie Alarme für bestimmte Ereignisse oder Bedingungen. Diese Funktion gewährleistet sofortige Benachrichtigungen über den Gerätestatus und den Zugriff auf aktuelle und vergangene Alarmaufzeichnungen.

Steuerungssysteme und Benutzerzugriffsrechte

Verschaffen Sie sich einen sofortigen Überblick über Ihre Systeme und Zugriffsrechte. Profitieren Sie von leistungsstarken Projektmanagement-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Projekte und Funktionen mit vollständiger Kontrolle zu definieren.

Unterstützt durch solide Sicherheitsfunktionen

Verlassen Sie sich auf starke Hosting- und Sicherheitsfunktionen: Argos-Server (die von Netbiter-Gateways verwendet werden) sorgen mit Redundanz und geografisch getrennten Setups, die von qualifiziertem Personal unterstützt werden, für Stabilität. Sofortiger, sicherer Zugriff von jedem Webbrowser aus

Netbiter-Gateways senden verschlüsselte Daten über das Mobilfunknetz oder Ethernet an das Argos-Rechenzentrum in der Cloud. Argos ist ein sicherer, Cloud-basierter Hosting-Dienst, bei dem alle Ihre Daten gespeichert und abgerufen werden. Sie können Ihre Geräte dann über jeden Browser unter www.netbiter.net anzeigen und verwalten

Einfach anzuschließen

Netbiter-Gateways ermöglichen eine einfache Remote-Konnektivität zu Ihren Feldgeräten. Einfache und sichere Verbindung zu Ihren Feldgeräten über Modbus (seriell oder Ethernet), EtherNet/IP oder CAN.

Entwickelt für Skalierbarkeit

Für einmalige Installationen oder große Projekte und Standorte mit mehreren Benutzern. Sein anpassungsfähiges und robustes Design gewährleistet eine nahtlose Fernüberwachung und ist damit auch für die komplexesten Projekte die ideale Wahl.

Fernzugriff auf Feldgeräte

Konfigurieren Sie eine SPS oder Maschine vor Ort aus der Ferne, indem Sie einen hochsicheren Tunnel erstellen. Dies ermöglicht die Konfiguration, Programmierung oder das Debugging nahezu jedes Industriegeräts von jedem Standort aus.



### Netbiter EC350



Allgemeine	
Nettobreite (mm)	130
Nettohöhe (mm)	25
Nettotiefe (mm)	100
Nettogewicht (g)	500
Verpackungsbreite (mm)	14
Verpackungshöhe (mm)	6
Verpackungstiefe (mm)	17
Verpackungsgewicht (g)	500
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	65
Lagertemperatur °C Min.	-45
Lagertemperatur °C Max.	85
Leistungsaufnahme (W)	4.5
Eingangsspannung (V)	9 -32
Konfiguration	Konfiguriert über Argos
Inhalt der Lieferung	Gateway DIN-Schienen-Montagesatz Installationsanleitung Informationen zur Aktivierung
Nicht inbegriffen (im Lieferumfang)	Stromversorgung
Montage	Wall mount, DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Metallgehäuse



### Netbiter EC350



### Allgemeine

Verpackungsmaterial Karton

Garantie (Jahre)

## Identifizierung und Status

3

Produkt-ID	NB1005-C
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517699000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99
Risikofaktor Versorgung ERP	Used in Volume 01

## Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang

Macht RS485-Schnittstelle RS232-Schnittstelle IO

# Wireless-Funktionen

Antennenanschluss	SMA
Antenne	Nicht enthalten
Mobilfunkstandards	3G/2G
Frequenzen & Bänder	800/850/900/1575/1602/1800/1900/2100 MHz

# Zertifizierungen und Standards

WEEE-Kategorie IT- und Telekommunikationsausrüstung

