



Anybus CompactCom 30 USB模块不带外壳

貨號: AB6309-B

不带外壳的Anybus CompactCom 30 USB模块是一个无源模块，用作USB通信的物理层转换器。作为无源模块，它不处理串行比特流。该模块使用Anybus CompactCom插槽启用透明USB通道。该模块使用应用程序接口的串行通道。



实现透明的USB通信

特點和優點



常规

| | |
|------------------------|--|
| 净宽 (mm) | 37 |
| 净高 (mm) | 16 |
| 净深 (mm) | 51 |
| 净重 (g) | 18 |
| 包装重量 (g) | 18 |
| 工作温度 °C Min | -40 |
| 工作温度 °C Max | 85 |
| 储存温度 °C min | -40 |
| 储存温度 °C Max | 85 |
| 电流消耗等级 (CompactCom 系列) | A |
| 输入电压 (V) | 3.3 VDC, +/- 0.15 VDC |
| 应用界面 | RxD/TxD |
| 隔离 | 电气隔离 |
| 交付内容 | CompactCom M30无源模块 |
| 安装 | PCB mounting via a customized CompactFlash connector |
| 保修 (年) | 1 |

标识和状态

| | |
|-------|------------|
| 产品 ID | AB6309-B |
| 原产国 | 瑞典 |
| 海关编码 | 8517620000 |



标识和状态

| | |
|-----------------|------------------------|
| 出口管制分类编号 (ECCN) | 3A991.a.2 |
| 供应风险因素 ERP | Volume not defined yet |

物理特征

| | |
|-----------|---------|
| 连接器/输入/输出 | USB |
| LED指示灯 | 电源 |
| 外形尺寸 | 不带外壳的模块 |

认证和标准

| | |
|----------------|---------|
| 防护等级 IP | IP20 |
| UL Information | E214107 |