



Anybus ProfiHub A5

Artikelnummer: 16010

Der Anybus A5 ist mit seiner IP 65-Klassifizierung für eine einfache Netzwerksegmentierung in raueren Umgebungen konzipiert



Ein wetterfester 4-Kanal-Repeater

Funktionen und Vorteile

✓ **Zuverlässige Kommunikation**

Die A5 erfüllt die strengen Regeln von Stichstrecken und Sternnetzen

✓ **Kompatibel mit unterschiedlichen Anwendungsgeschwindigkeiten**

Der Repeater ist transparent und bewältigt problemlos eine Verbindungsgeschwindigkeit von 9,6 KBit/s bis 12 MBit/s

✓ **Isolierte Kanäle**

Die 5 isolierten Kanäle sind für bis zu 31 Geräte und eine Länge ausgelegt, die dem Hauptbus entspricht



Anybus ProfiHub A5

Allgemeine

Nettobreite (mm)	213
Nettohöhe (mm)	210
Nettotiefe (mm)	95
Nettogewicht (g)	1239
Verpackungsbreite (mm)	13
Verpackungshöhe (mm)	23
Verpackungstiefe (mm)	31
Verpackungsgewicht (g)	1239
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	75
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	130 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	130 mA
Eingangsspannung (V)	10...32 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	16010
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Anybus ProfiHub A5



Identifizierung und Status

Risikofaktor Versorgung ERP	Volume not defined yet
Einkauf mehrerer ERP-Systeme	1

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung