



Anybus ProfiHub B2FOR+ (多模式)

貨號: 17230

ProfiHub B2FOR+ 是一种经济高效的解决方案，可将 PROFIBUS 光纤连接到多个 RS 485 网段，反之亦然，允许环形拓扑结构。



长距离冗余网络扩展

特點和優點

- ✓ 一个光纤通道，分为 2 个端口
允许在环上创建额外的冗余
- ✓ 2 个电气隔离通道
避免菊花链网络中断
- ✓ 环形冗余
通过环形拓扑创建额外的冗余，从而加强网络的骨干网

Anybus ProfiHub B2FOR+ (多模式)



常规

净宽 (mm)	111
净高 (mm)	102
净深 (mm)	40
净重 (g)	591
包装宽度 (mm)	16
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	26
包装重量 (g)	591
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	250 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	250 mA
输入电压 (V)	9...31 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	17230
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

Anybus ProfiHub B2FOR+ (多模式)



标识和状态

供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1

认证和标准

防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备