



Anybus ProfiSwitch X5

Artikelnummer: 17030X

Mit dem ProfiSwitch X5 haben Sie die Möglichkeit, die Baudrate pro Kanal ohne zusätzliche Konfiguration anzupassen



Einfache Umschaltung der Baudrate mit einem Drehschalter

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Heiße Slave-Insertion**
den ProfiSwitch X5 während des Betriebs störungsfrei ein- oder ausbauen.
- ✓ **Einstellbare Baurate pro Kanal**
Einfaches Integrieren und Erweitern des Netzwerks mit verschiedenen Anwendungen
- ✓ **Flexible Segmentierung**
Der X5 ist mit 5 isolierten Kanälen ausgestattet, die Stern-, Baum- oder Bus-Netzwerke ermöglichen



Anybus ProfiSwitch X5

Allgemeine

Nettobreite (mm)	203
Nettohöhe (mm)	111
Nettotiefe (mm)	31
Nettogewicht (g)	822
Verpackungsbreite (mm)	16
Verpackungshöhe (mm)	6
Verpackungstiefe (mm)	26
Verpackungsgewicht (g)	822
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	70
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	275 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	275 mA
Eingangsspannung (V)	12...24 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	17030X
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99



Anybus ProfiSwitch X5

Identifizierung und Status

Risikofaktor Versorgung ERP	Volume not defined yet
Einkauf mehrerer ERP-Systeme	1

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung