



Anybus ProfiSwitch X5

货号: 17030X

使用 ProfiSwitch X5，您无需任何额外配置即可为每个通道创建波特率定制



通过旋转开关轻松切换波特率

特点和优点

- ✔ **热从机 insertion**
在操作过程中安装或拆卸 ProfiSwitch X5，不受任何干扰。
- ✔ **灵活的细分**
X5 配备 5 个隔离通道，允许星形、树形或总线网络
- ✔ **每通道可调亮度**
轻松集成和扩展网络与不同的应用程序



Anybus ProfiSwitch X5

标识和状态

产品 ID	17030X
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

常规

净宽 (mm)	203
净高 (mm)	111
净深 (mm)	31
净重 (g)	822
包装宽度 (mm)	16
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	26
包装重量 (g)	822
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	275 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	275 mA
输入电压 (V)	12...24 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
保修 (年)	1 Year

Anybus ProfiSwitch X5



认证和标准

防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备