

Anybus ProfiHub B2FOR+ (Singlemode)

Artikelnummer: 17240

Der ProfiHub B2FOR+ ist eine kostengünstige Lösung zur Anbindung von PROFIBUS-Glasfasern an mehrere RS 485-Segmente und umgekehrt und ermöglicht so Ringtopologien.



Redundanter Netzausbau über große Entfernungen

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Ein Glasfaserkanal, aufgeteilt in 2 Ports**
Zulassen der Erstellung für zusätzliche Redundanz auf dem Ring
- ✓ **2 galvanisch getrennte Kanäle**
Vermeiden Sie Netzwerkunterbrechungen, die in Reihe geschaltet sind
- ✓ **Ring-Redundanz**
Stärken Sie das Rückgrat Ihres Netzwerks, indem Sie zusätzliche Redundanz über eine Ringtopologie schaffen



Anybus ProfiHub B2FOR+ (Singlemode)

Allgemeine

Nettobreite (mm)	111
Nettohöhe (mm)	102
Nettotiefe (mm)	40
Nettogewicht (g)	661
Verpackungsbreite (mm)	10
Verpackungshöhe (mm)	15
Verpackungstiefe (mm)	20
Verpackungsgewicht (g)	661
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	70
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	250 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	250 mA
Eingangsspannung (V)	9...31 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	17240
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Anybus ProfiHub B2FOR+ (Singlemode)



Identifizierung und Status

Risikofaktor Versorgung ERP	Volume not defined yet
Einkauf mehrerer ERP-Systeme	1

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung