



## Anybus CompactCom 30模块EtherNet/IP, 不带外壳

貨號: AB6314-B

Anybus CompactCom 30 EtherNet/IP不带外壳, 是一种通信接口, 可以嵌入到任何工业设备或机器中, 以实现与EtherNet/IP网络的通信。该模块版本包括连接器, 可简化安装, 帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备与EtherNet/IP网络之间的通信

### 特點和優點



# Anybus CompactCom 30模块EtherNet/IP, 不带外壳



常规	
净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	15
包装宽度 (mm)	8
包装高度 (mm)	3
填充深度 (mm)	7
包装重量 (g)	30
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 存取) UART (最大 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

# Anybus CompactCom 30模块EtherNet/IP, 不带外壳



## 标识和状态

产品 ID	AB6314-B
接班人	AB6704-D
原产国	立陶宛
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
供应风险因素 ERP	Used in Volume 01
购买多个ERP	250

## 物理特征

连接器/输入/输出	RJ45
LED指示灯	指示模块状态、网络状态和链路/活动。
外形尺寸	不带外壳的模块

## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
UL Information	E214107



## 使用案例

