

Anybus CompactCom 30er- Modul EtherNet/IP ohne Gehäuse

Artikelnummer: AB6314-B

Anybus CompactCom der 30er-Serie für EtherNet/IP ohne Gehäuse ist eine Kommunikationsschnittstelle, die in jedes Industriegerät oder jede Maschine eingebettet werden kann, um die Kommunikation mit EtherNet/IP-Netzwerken zu ermöglichen. Die Modulversion enthält Konnektoren, um die Installation zu vereinfachen und Ihnen eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen.



*Ermöglicht die Kommunikation zwischen
Automatisierungsgeräten und EtherNet/IP-Netzwerken.*

Funktionen und Vorteile

Anybus CompactCom 30er-Modul EtherNet/IP ohne Gehäuse



Allgemeine

Nettobreite (mm)	37
Nettohöhe (mm)	16
Nettotiefe (mm)	51
Nettogewicht (g)	15
Verpackungsbreite (mm)	8
Verpackungshöhe (mm)	3
Verpackungstiefe (mm)	7
Verpackungsgewicht (g)	30
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	85
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Aktuelle Verbrauchsklasse (CompactCom-Serie)	A
Eingangsspannung (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
Applikationsschnittstelle	8 Bit parallel (30 ns Zugriff) UART (max. 625 kbps)
Isolation	Galvanische Trennung
Inhalt der Lieferung	CompactCom M30-Modul
Montage	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
Garantie (Jahre)	1

Anybus CompactCom 30er-Modul EtherNet/IP ohne Gehäuse



Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB6314-B
Nachfolger	AB6704-D
Herkunftsland	Litauen
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	3A991.a.2
Risikofaktor Versorgung ERP	Used in Volume 01
Einkauf mehrerer ERP-Systeme	250

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	RJ45-Schnittstelle
LED-Anzeigen	Anzeige des Modulstatus, des Netzwerkstatus und der Verbindung/Aktivität.
Formfaktor	Modul ohne Gehäuse

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
UL Information	E214107



Anwendungsfall

