



## 大金空调家用设备转KNX网关

貨號: INKNXDAI001I000

Daikin-KNX网关允许大金空调家用机和KNX装置之间的完全双向通信。它直接连接到室内机，并提供与KNX的完全互操作性。

大金转KNX

### 特點和優點

- ✓ **ETS 配置**  
该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✓ **提供多种节能功能**  
提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- ✓ **KNX的全设备控制和监控**  
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- ✓ **通过遥控器和 KNX 控制空调**  
空调机组可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- ✓ **与市场上所有KNX温控器兼容**  
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- ✓ **平滑的 KNX 恒温器集成**  
KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- ✓ **从KNX保存/执行最多两个场景**  
KNX最多可以保存和执行两个场景。
- ✓ **尺寸紧凑，允许内部安装**  
由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部。



## 常规

净宽 (mm)	71
净高 (mm)	71
净深 (mm)	27
净重 (g)	80
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
容量	1台室内机。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	INKNXDAI001I000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1




## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



## 使用案例



集成示例。