

CANnector S

貨號: 1.01.0091.00000

Ixxat CANnector S是一个强大的用于汽车工程和测试的应用平台，集成了多个总线系统，可实现高效的日志记录和网关操作。它具有两个LIN通道和六个CAN通道，其中两个支持CAN FD，并且可通过Ixxat高级配置工具（ACT）轻松配置。



实现简化的汽车测试、数据记录 and 总线系统合并

特點和優點

✓ 满足苛刻网络要求的首选解决方案

CANnector 可轻松将多个总线系统集成到单个 DIN 导轨安装设备中。这对于电动汽车项目和复杂的工业应用至关重要。

✓ 广泛的CAN连接

CANnector S具有六个CAN通道，其中两个具有CAN FD功能，可为各种汽车应用提供广泛的连接。

✓ 改进数据管理，实现高效工程设计

CANnector 系列简化了数据管理和协议处理，针对汽车测试、日志记录和网关操作进行了优化。确保易于集成和可靠的性能。

✓ 通过ACT支持快速轻松地进行配置

CANnector由Ixxat ACT（高级配置工具）支持，这是一个基于Windows的工具，可通过拖放轻松配置设备。大多数用例都可以通过使用ACT免费软件来解决。

✓ 与先进标准的兼容性

支持工业以太网，促进复杂应用的高速数据传输和网络集成，特别适用于电动汽车和各种工业项目。

✓ 具有各种接口的多连接性

其他接口包括：2个LIN、1个以太网（10/100 Base-T）、2个数字输入/输出（A/E）、1个USB 2.0设备和2个USB 2.0主机。提供其他扩展选项。

✓ 自有处理能力的嵌入式平台

所有应用程序都在设备上运行，PC只需要用于数据的配置或激活/可视化，因为实际的智能外包给了嵌入式平台。



常规

净宽 (mm)	113
净高 (mm)	196
净深 (mm)	43
净重 (g)	1150
包装重量 (g)	1150
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	80
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	10 to 95 %, non-condensing
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	420 mA (12 V DC)
输入电压 (V)	6 V to 36 V DC
电源连接器	3-pole
隔离电压 (kV)	2 kV DC for 1 sec.
配置	Ixxat CANnector是一个Linux平台，能够在没有任何连接PC的情况下独立工作。对于独立功能，需要一个配置，可以通过基于PC的Ixxat汽车配置工具 (ACT) 和USB连接创建并下载到设备。
交付内容	CANnector 设备、用户手册、粘性设备底座、电源连接器、USB 电缆 (2米, A 型到 Mini B 型)、以太网电缆 (2米)，可下载：高级配置工具 (ACT)
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	铝, 钢
包装材料	硬纸板



常规

保修 (年)	1
--------	---

标识和状态

产品 ID	1.01.0091.00000
-------	-----------------

原产国	德国
-----	----

海关编码	8517620000
------	------------

出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
-----------------	-------

供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
------------	------------------------

物理特征

连接器/输入/输出	4 x D-Sub 9 接口, 2 x USB type A 接口, 1 x Mini USB 接口, 3 x RJ45 接口 (1 x 以太网, 2 x 现场总线), 1 x WPG 接口 (电源)
-----------	--

CAN特性

CAN收发器	TI SN65HVD251
--------	---------------

CAN FD特性

CAN FD收发器	MCP2562FD
-----------	-----------

LIN特性

LIN收发器	MCP2003B-E/MC
--------	---------------

认证和标准

防护等级 IP	IP40
---------	------

ETIM分类	EC001604
--------	----------

WEEE类别	IT和电信设备
--------	---------



使用案例

