


Mitsubishi Electric Domestic, Mr.Slim, City Multi und Lossnay zu KNX-Schnittstelle mit Binäreingängen

Artikelnummer: INKNXMIT001I100

Die Mitsubishi Electric-KNX-Schnittstelle ermöglicht eine vollständige bidirektionale Kommunikation zwischen Mitsubishi Electric Domestic-, Mr. Slim-, City Multi- und Lossnay-Klimageräten und KNX-Installationen. Sie verfügt über vier potentialfreie Binäreingänge zur Integration und Konfiguration externer Geräte (Fensterkontakte oder Präsenzmelder) zur Verbesserung der Energieeffizienz.



Mitsubishi Electric Domestic zu KNX - 1 Inneneinheit

Funktionen und Vorteile

- ✓ **ETS-Konfiguration**
Die Konfiguration der Schnittstelle erfolgt über die Standard-Konfigurationssoftware ETS.
- ✓ **Mehrere Energieeffizienzfunktionen verfügbar**
Timeout-, Fensteröffnungs- oder Belegungsenergiesparfunktionen stehen zur Verfügung, um die Energiekosten zu senken.
- ✓ **Steuerung und Überwachung der Gesamteinheit über KNX**
Durch interne Variablen, laufenden Betriebsstundenzähler (für Wartungszwecke) und Fehleranzeige.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts sowohl über Fernbedienung als auch über KNX**
Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Fernbedienung des Herstellers und KNX gesteuert werden.
- ✓ **Kompatibel mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt**
Alle erforderlichen DPT-Objekte für die Kompatibilität mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt sind verfügbar.
- ✓ **Reibungslose Integration von KNX-Thermostaten**
KNX-Thermostate können das Klimagerät über den Temperatursensor des Thermostats steuern.
- ✓ **Bis zu fünf Szenen werden über KNX gespeichert/ausgeführt**
Bis zu fünf Szenen können über KNX gespeichert und ausgeführt werden.
- ✓ **Kompatibilität mit Lossnay und seinen Funktionen**
Die Lossnay-Serie wird von der Schnittstelle unterstützt, mit horizontaler Lamellensteuerung und Unterstützung des Silent-Modus.

Mitsubishi Electric Domestic, Mr.Slim, City Multi und Lossnay zu KNX-Schnittstelle mit Binäreingängen



Allgemeine

Nettobreite (mm)	36
Nettohöhe (mm)	21
Nettotiefe (mm)	59
Nettogewicht (g)	120
	1 Inneneinheit.
	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses vorgesehen. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten stets Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um eine elektrostatische Entladung auf das Gerät zu verhindern. Bei Arbeiten im Inneren eines Gehäuses (z. B. bei der Durchführung von Einstellungen, dem Einstellen von Schaltern usw.) sollten immer die typischen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, bevor das Gerät berührt wird.
Garantie (Jahre)	3 years

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INKNXMIT001I100
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99
Risikofaktor Versorgung ERP	Volume not defined yet
Einkauf mehrerer ERP-Systeme	1

Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001604
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

Mitsubishi Electric Domestic, Mr.Slim, City Multi und Lossnay zu KNX-Schnittstelle mit Binäreingängen



Anwendungsfall

