

三菱电机 Domestic、Mr.Slim、City Multi 和 Lossnay 转 KNX 网关，带二进制输入

货号: INKNXMIT001I100

三菱电机转KNX网关允许三菱电机 Domestic、Mr. Slim、City Multi 和 Lossnay 空调机组与 KNX 装置之间进行完全双向通信。它具有四个无电势二进制输入，用于集成和配置外部设备（窗口触点或存在检测器），以提高能源效率。



三菱电机 Domestic 转 KNX

特点和优点

- ✔ **ETS 配置**
该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✔ **提供多种节能功能**
提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- ✔ **KNX的全设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- ✔ **通过遥控器和 KNX 控制空调**
空调机组可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- ✔ **与市场上所有KNX温控器兼容**
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- ✔ **平滑的 KNX 恒温器集成**
KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- ✔ **从KNX保存/执行多达五个场景**
KNX最多可以保存和执行五个场景。
- ✔ **与 Lossnay 及其功能的兼容性**
Lossnay系列由网关支持，具有水平叶片控制和支支持静音模式。

三菱电机Domestic、Mr.Slim、City Multi 和 Lossnay 转 KNX 网关，带二进制输入



常规	
净宽 (mm)	36
净高 (mm)	21
净深 (mm)	59
净重 (g)	34
包装宽度 (mm)	122
包装高度 (mm)	67
填充深度 (mm)	93
包装重量 (g)	165
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 (W)	0.232
输入电压 (V)	29 VDC
电源连接器	2-pole
配置	ETS
容量	1台室内机
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Mitsubishi Electric Air Conditioning

三菱电机Domestic、Mr.Slim、City Multi 和 Lossnay 转 KNX 网关，带二进制输入



常规

外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXMIT0011100
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	KNX，暖通空调端口，二进制输入（干触点）
LED指示灯	KNX

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

三菱电机Domestic、Mr.Slim、 City Multi 和 Lossnay 转 KNX 网关，带二进制输入



使用案例

