

## Anybus CompactCom Anschlussplatine - CANopen

Artikelnummer: AB6667-B

Das CompactCom Brick wird auf der Kundenplatine montiert und ermöglicht die Kommunikation mit dem gewünschten Netzwerk. Um das Design zu vereinfachen, bietet HMS für alle unterstützten Netzwerke spezielle Anschlussplatinen an.



*Netzwerkanschlüsse - sofort einsatzbereit zusammen mit dem CompactCom Brick*

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Einfache Montage**  
Steckbare und lötbare Klemmleistenstecker
- ✓ **Modular**  
Kombinieren Sie CompactCom Bricks und Anschlussplatinen, um Ihrer Hostanwendung Zugriff auf verschiedene Netzwerke zu ermöglichen.
- ✓ **Robust**  
Sichere und stabile Montage auf der Kunden-Platine
- ✓ **Kompatibel mit dem Starterkit**  
Wird zusammen mit dem Anybus CompactCom Starter Kit (Brick-Version) verwendet, um Zugriff auf die richtigen Netzwerkanschlüsse zu erhalten.

# Anybus CompactCom Anschlussplatine - CANopen



## Allgemeine

Nettobreite (mm)	40
Nettohöhe (mm)	16
Nettotiefe (mm)	39
Nettogewicht (g)	10
Verpackungsgewicht (g)	10
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	85
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Isolation	Galvanische Trennung
Inhalt der Lieferung	Anschlussplatine
Nicht inbegriffen (im Lieferumfang)	Klemmleistenbuchse, Abstandshalter
Montage	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
Garantie (Jahre)	1 year

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB6667-B
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

## Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	1x 9-poliger D-SUB-Stecker
--------------------------------	----------------------------



## Anwendungsfall

