



东芝VRF系统转KNX网关

貨號: INKNXTOS0640000

东芝网关经过专门设计，允许从KNX安装对东芝VRF系统进行双向控制和监控。网关直接连接到室外机的通信总线，可以控制连接到系统的所有室内机。

东芝转KNX

特點和優點

- ✔ **ETS 配置**
该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✔ **KNX 标准数据点 (DPT) 支持**
支持 KNX 标准数据点 (DPT)，保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- ✔ **数据点支持**
提供广泛的监测和控制数据点。
- ✔ **直接进入室外机**
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✔ **提供多种节能功能**
提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- ✔ **KNX的全设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。



常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	2050
包装宽度 (mm)	28
包装高度 (mm)	18
填充深度 (mm)	33
包装重量 (g)	2430
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	100 to 240VAC~ 50 to 60Hz 5W max.
容量	至多可达64台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，电源电缆，铁氧体。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXTOS064O000
-------	-----------------



标识和状态


原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例



集成示例。