

大金VRV和Sky系统转KNX接口，带二进制输入

貨號: INKNXDIAI001R100

Daikin-KNX网关允许Daikin VRV和Sky系统以及KNX安装之间的完全双向通信。它具有四个无电势二进制输入，用于集成外部设备（如窗口触点或存在检测器），并提供相应的内部功能，以帮助提高能源效率。



大金转KNX

特點和優點

- ✔ **ETS 配置**
该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✔ **提供多种节能功能**
提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- ✔ **KNX的全设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- ✔ **通过遥控器和 KNX 控制空调**
空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- ✔ **与市场上所有KNX温控器兼容**
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- ✔ **平滑的 KNX 恒温器集成**
KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- ✔ **从KNX保存/执行多达五个场景**
KNX最多可以保存和执行五个场景。
- ✔ **尺寸紧凑，允许内部安装**
由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部。

大金VRV和Sky系统转KNX接口，带二进制输入



常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	100
容量	1台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括 (在交付中)	通信缆线。
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	INKNXDAI001R100
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1


认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

大金VRV和Sky系统转KNX接口，带二进制输入



使用案例



集成示例。