


大金交流家用空调转KNX网关，带二进制输入

貨號: INKNXDIAI001I100

Daikin-KNX 网关允许大金家用空调机组和 KNX 安装之间进行完全双向通信。它具有四个无电势二进制输入，可用于集成和配置外部设备（窗口触点或存在检测器），以提高能效。



大金转KNX

特點和優點

- ✔ **ETS 配置**
该接口使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✔ **提供多种节能功能**
提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。
- ✔ **KNX的全设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- ✔ **通过遥控器和 KNX 控制空调**
空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- ✔ **与市场上所有KNX温控器兼容**
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- ✔ **平滑的 KNX 恒温器集成**
KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- ✔ **从KNX保存/执行多达五个场景**
KNX最多可以保存和执行五个场景。
- ✔ **尺寸紧凑，允许内部安装**
由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部。

大金交流家用空调转KNX网关，带二进制输入



常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	80
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
容量	1台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXDAI001I100
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1




认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

大金交流家用空调转KNX网关，带二进制输入



使用案例



集成示例。