

海信VRF系统转KNX网关，带 二进制输入

貨號: INKNXHIS001R000

海信-KNX网关允许海信VRF系统单元和KNX安装之间的完全双向通信。它具有四个无电势二进制输入，用于集成外部设备（如窗口触点或存在检测器），并提供相应的内部功能，以帮助提高能源效率。

海信转KNX



特點和優點

ETS 配置

该接口使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。

提供多种节能功能

提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。

KNX的全设备控制和监控

通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。

通过遥控器和 KNX 控制空调

空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。

与市场上所有KNX温控器兼容

提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。

平滑的 KNX 恒温器集成

KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。

从KNX保存/执行多达五个场景

KNX最多可以保存和执行五个场景。

尺寸紧凑，允许内部安装

由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部。

海信VRF系统转KNX网关，带二进制输入



常规

净宽 (mm)	71
净高 (mm)	71
净深 (mm)	27
净重 (g)	80
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
容量	1台室内机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括 (在交付中)	通信缆线。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXHIS001R000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000

海信VRF系统转KNX网关，带二进制输入



标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备


海信VRF系统转KNX网关，带二进制输入



使用案例

Hisense

KNX



集成示例。