



Anybus CompactCom 30 PROFINET IO 模块，不带外壳

貨號: AB6315-B

Anybus CompactCom 30 PROFINET IO 模块（不带外壳），是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFINET IO网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备和PROFINET IO网络之间的通信。

特點和優點



Anybus CompactCom 30 PROFINET IO 模块，不带外壳



常规

净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	15
包装重量 (g)	15
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

标识和状态

产品 ID	AB6315-B
接班人	AB6705-D
原产国	瑞典

Anybus CompactCom 30 PROFINET IO 模块，不带外壳



标识和状态

海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
供应风险因素 ERP	Used in Volume 01

物理特征

连接器/输入/输出	RJ45接口
LED指示灯	指示模块状态、网络状态和链路/活动。
外形尺寸	不带外壳的模块

认证和标准

防护等级 IP	IP20
UL Information	E214107



使用案例

