



## 日立VRF系统到KNX应用

貨號: IN770AIR00SO000

Hitachi 应用程序经过专门设计，允许从 KNX 安装对 Hitachi VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个接口集成多达 64 台室内机。

Hitachi 转 KNX

### 特點和優點

- ✓ **KNX 标准数据点 (DPT) 支持**  
支持 KNX 标准数据点 (DPT)，保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- ✓ **直接进入室外机**  
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **自动识别**  
扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的单元。
- ✓ **室外机信号**  
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **单个室内机能耗信号**  
每个室内机都有能耗信号，因此可以单独检查。
- ✓ **数据点支持**  
提供广泛的监测和控制数据点。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **配置工具和界面自动更新**  
Intesis MAPS配置工具和接口的固件都可以接收自动更新。



## 常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	13
包装高度 (mm)	8.5
填充深度 (mm)	14
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
容量	最多16个室内机和最多16个室外机。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	IN770AIR00SO000_KNX_HIT
原产国	西班牙
海关编码	8517620000



## 标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
-----------------	-------

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
--------	----------

WEEE类别	IT和电信设备
--------	---------




## 使用案例



**HITACHI**

**KNX**



集成示例：使用网关集成 VRF 和 Air-to-water 系统等混合单元类型时。



## 使用案例

**HITACHI**

**KNX**





使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化