



海信VRF系统转KNX网关

貨號: IN770AIR00SO000

海信应用程序经过专门设计，允许从 KNX 安装对海信 VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个接口集成多达 64 台室内机。

海信转KNX



特點和優點

✓ KNX 标准数据点 (DPT) 支持

支持 KNX 标准数据点 (DPT)，保证了简单的 KNX 设备/系统集成。

✓ 自动识别

扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的单元。

✓ 单个室内机能耗信号

每个室内机都有能耗信号，因此可以单独检查。

✓ Intesis MAPS的调试友好型方法

模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。

✓ 直接进入室外机

连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。

✓ 室外机信号

分配给室外机的信号可用于集成。

✓ 数据点支持

提供广泛的监测和控制数据点。

✓ 配置工具和界面自动更新

Intesis MAPS配置工具和接口的固件都可以接收自动更新。

海信VRF系统转KNX网关



常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	13
包装高度 (mm)	8.5
填充深度 (mm)	14
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
容量	最多16个室内机和最多16个室外机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，USB配置线。
不包括 (在交付中)	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN770AIR00SO000_KNX_HIS
-------	-------------------------

海信VRF系统转KNX网关



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。 I-Am消息(仅适用于BACnet)。 正常模式/编程模式切换(仅适用于KNX)。

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

海信VRF系统转KNX网关




使用案例



Hisense

KNX



集成示例。

海信VRF系统转KNX网关



使用案例



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化