



## 富士通VRF系统到KNX应用

貨號: IN775FGL00SO000

富士通应用程序经过专门设计，允许从KNX装置对富士通VRF系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个接口集成多达 64 台室内机。

*Fujitsu 转 KNX*

### 特點和優點

- ✔ **KNX 标准数据点 (DPT) 支持**  
支持 KNX 标准数据点 (DPT)，保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- ✔ **自动识别**  
扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的单元。
- ✔ **单个室内机能耗信号**  
每个室内机都有能耗信号，因此可以单独检查。
- ✔ **Intesis MAPS的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✔ **直接进入室外机**  
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✔ **室外机信号**  
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✔ **数据点支持**  
提供广泛的监测和控制数据点。
- ✔ **配置工具和界面自动更新**  
Intesis MAPS配置工具和接口的固件都可以接收自动更新。

## 常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	375
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	375
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm$ 10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
容量	最多16个室内机和最多12个室外机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	IN775FGL00SO000_KNX_FGL
-------	-------------------------

## 标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99


## 物理特征

电池描述	null
------	------


## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

## 使用案例



集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化

## 使用案例

