



美的商用和VRF系统到家庭自动化应用

貨號: IN770AIRXXSO000

美的应用程序经过专门设计, 允许从家庭自动化系统对美的商用和VRF系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。

美的到家庭自动化 - 多达 4 个室内单元

特點和優點

- ✔ **与主要的家庭自动化系统兼容**
由于我们的开放式WMP协议, 易于将AC系统集成到IP家庭自动化技术中。检查下载部分以找到可用的驱动程序。
- ✔ **缩短调试时间**
扫描总线并找到连接到VRF系统的所有单元及其控制信号。现在, 美的网关也提供来自室外设备的信号。
- ✔ **任何项目规模的网关**
选择更适合您需求的许可证(XXS - 4室内机, S - 16室内机, M - 64室内机), 或升级您当前的许可证。你的项目规模和预算都包括在内。
- ✔ **快速和直观的项目配置**
Intesis MAPS是用户友好的内部开发的配置工具, 它能够最大限度地发挥Intesis网关的潜力。只需选择您的模板, 并消除了繁琐的手动信号映射的需要。
- ✔ **尽量减少安装材料的使用, 减少安装工作量**
网关直接连接到室外机的通信总线。一个网关可以集中访问整个VRF系统。
- ✔ **通过控制建筑的主要消耗资产来实现能源效率。**
网关的功率估计算法允许您估计VRF系统中存在的每个室内机的能耗
- ✔ **避免兼容性问题**
该网关兼容美的V4、V6、V8系列。
- ✔ **自动更新将保持您的产品高性能**
Intesis MAPS配置工具和接口固件都可以接收自动更新, 以改进产品的功能。



常规

净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	106
包装高度 (mm)	58
填充深度 (mm)	90
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
AC 型号兼容性	This gateway is compatible with Midea V4, V6, and V8 series.
交付内容	Intesis 网关, 安装手册, USB配置电缆。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_WMP_MID
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
购买多个ERP	1



物理特征



LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。 I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。 正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例



Drivers available for:

- AMX Control4
- CRESTRON
- eeedomus
- ELAN
- FIBARO
- HEEDOM
- KUUU
- RTI
- SAVANT
- Vera

集成示例。



使用案例



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化