



## 海信VRF系统到BACnet/IP & MS/TP 应用

貨號: IN770AIRXXSO000

海信应用程序经过专门设计，允许从 BMS、SCADA、PLC 或任何其他用作 BACnet/IP 服务器或 BACnet MS/TP 客户端的设备对海信 VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。

海信转BACnet/IP & MS/TP - 多达4台室内机

### 特點和優點

- ✓ **BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 支持**  
该接口支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- ✓ **自动识别**  
扫描功能可用于自动识别VRF系统中的单元。
- ✓ **单个室内机能耗信号**  
每个室内机的能耗信号都可用，因此可以单独检查。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。
- ✓ **直接进入室外机**  
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **室外机信号**  
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **两个配置端口选项**  
接口的配置可以通过其 IP 或 USB（控制台）端口进行。
- ✓ **配置工具和界面自动更新**  
Intesis MAPS配置工具和接口固件都可以接收自动更新。

## 常规

净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	106
包装高度 (mm)	58
填充深度 (mm)	90
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
交付内容	Intesis Gateway, 安装手册, USB配置电缆。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

## 标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_BAC_HIS
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
购买多个ERP	1

## 物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
--------	----------


## 物理特征

按钮	恢复出厂设置。 I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。 正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。
----	--

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

## 使用案例



集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化