



## DALI-2转KNX TP PRO网关

货号: INKNXDAL0640300

Intesis DALI-2 到 KNX TP PRO 网关是一款多主应用控制器，用于将 DALI-2 镇流器集成到 KNX 系统中。它支持标准的开关/调光、颜色控制、应急照明管理以及运行时记录，并提供故障分析，以确保在建筑自动化系统中的互操作性。

DALI-2到KNX-1 DALI通道

### 特点和优点

- ✓ **DALI-2 和 KNX 系统之间的互操作性**  
提供多种配置方法：ETS+DCA、网页接口和直接在设备上配置。该网关经过 DALI-2 和 KNX 认证。
- ✓ **为建筑用户的舒适性提供全面的照明控制。**  
广播控制、组控制和单个 ECG 控制。
- ✓ **可靠的应急照明管理**  
支持单电池应急灯（EN 62386-202）和中央电池应急照明系统
- ✓ **支持物联网 (IoT) 和智能建筑**  
支持 MQTT / 物联网 (IoT) 兼容性，允许与物联网平台和智能建筑系统集成。
- ✓ **简化的安装，无需额外电源供应。**  
为连接设备提供嵌入式 DALI 电源供应。
- ✓ **为住户健康提供先进的人本照明 (HCL) 设置**  
颜色控制功能包括 RGBW、可调白光、HSV 颜色控制和 x/y 色彩空间。
- ✓ **增强的数据通信安全性**  
支持 KNX 数据安全 (KNX Data Secure)，确保建筑自动化网络中的安全加密通信。
- ✓ **灵活的输入设备支持，用于自动化。**  
支持运动/亮度传感器、按钮和通用输入，用于定制化自动化和控制。可以设置虚拟输入设备。

# DALI-2转KNX TP PRO网关



## 常规

净宽 (mm)	72
净高 (mm)	90
净深 (mm)	58
净重 (g)	157
包装宽度 (mm)	134
包装高度 (mm)	84
填充深度 (mm)	106
包装重量 (g)	236
工作温度 °C Min	-5
工作温度 °C Max	45
储存温度 °C min	-25
储存温度 °C Max	55
功耗 (W)	8W
输入电压 (V)	100 to 240 V, 50 to 60Hz AC or DC
电源连接器	3-pole
隔离电压 (kV)	Double Insulation (5,3kV) between KNX-MAINS/ DALI-MAINS / KNX-DALI Safety Insulation (4kV) Between IP-DALI
配置	提供多种配置方法：ETS+DCA、网页接口和直接在设备上配置。
容量	最多可单独控制 64 个 ECG 以及最多 8 个 DALI-2 运动探测器或光传感器。根据 EN 62386-103 ed2 标准，该网关支持多主机操作。ECG 也可以在 16 个组中进行控制。
安装条件	此网关设计为安装在外壳内。如果设备安装在外壳外部，应始终采取预防措施，以防止静电放电对设备造成损害。当在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），应始终遵循典型的防静电措施，确保在接触设备之前进行适当防护。

# DALI-2转KNX TP PRO网关



## 常规

交付内容	Intesis 网关、安装手册和 1 根 1.2 x 2 厘米的总线电缆热缩管。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	INKNXDAL0640300
前任	INKNXDAL0640200
原产国	德国
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
购买多个ERP	1

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



## 使用案例

