

Fujitsu RAC und VRF Systeme zu Home Automation Schnittstelle (zur Fernbedienung)

Artikelnummer: INWMPFGL001R000

Das Fujitsu-ASCII-Gerät ermöglicht die vollständige und natürliche Integration von Fujitsu RAC- und VRF-Klimageräten in IP-basierte Home Automation Systeme. Das Gerät wird über ein direktes Kabel mit der Inneneinheit und über Wi-Fi mit der Home Automation Schnittstelle verbunden. Es kann auch eine kabelgebundene Fernbedienung angeschlossen werden.



Fujitsu zu Home Automation

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Intuitive Weboberfläche für die WLAN-Konfiguration**
Die WLAN-Konfiguration erfolgt schnell und einfach über eine intuitive Weboberfläche.
- ✓ **2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerke werden unterstützt**
Es werden verschiedene WLAN-Standards unterstützt, die mit 2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerken kompatibel sind.
- ✓ **Schnelle und einfache Installation**
Der Installationsvorgang dauert nur wenige Sekunden. Schließen Sie einfach die Schnittstelle an und konfigurieren Sie das WLAN.
- ✓ **Keine externe Stromversorgung erforderlich**
Die Schnittstelle wird direkt vom Klimagerät mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts per Fernbedienung und Home Automation**
Die Fernbedienung und das Home Automation System können das Klimagerät gleichzeitig steuern.
- ✓ **Offenes ASCII-Protokoll**
Dank unseres offenen ASCII-Protokolls ist die Integration in jedes IP Home Automation System möglich.
- ✓ **Treiber-Kompatibilität**
Eine große Auswahl an kompatiblen Treibern ist auf der Intesis-Webseite verfügbar.

Fujitsu RAC und VRF Systeme zu Home Automation Schnittstelle (zur Fernbedienung)



Identifizierung und Status

Produkt-ID	INWMPFGL001R000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Allgemeine

Nettobreite (mm)	70
Nettohöhe (mm)	100
Nettotiefe (mm)	28
Nettogewicht (g)	98
Verpackungsbreite (mm)	120
Verpackungshöhe (mm)	80
Verpackungstiefe (mm)	100
Verpackungsgewicht (g)	192
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	60
Eingangsspannung (V)	From the AC unit.
Stromanschluss	Sonstige
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years

Fujitsu RAC und VRF Systeme zu Home Automation Schnittstelle (zur Fernbedienung)



Allgemeine

Verpackungsmaterial Karton

Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification EC001604

WEEE-Kategorie IT- und Telekommunikationsausrüstung

Fujitsu RAC und VRF Systeme zu Home Automation Schnittstelle (zur Fernbedienung)



Anwendungsfall

FUJITSU



Home Automation

Drivers availables for:

- AMX
- Control4
- CRESTRON
- edomus
- ELAN
- FIBARO
- Home Automation
- JEEDOM
- KUULU
- SAVANT
- vera

Integration von Fujitsu-Klimaanlagen in eine Hausautomationsanlage.