

Panasonic Air to Water (Aquarea H/J) 到 KNX 网关

货号: INKNXPAN001A000

松下KNX接口允许松下Air to Water (Aquarea H/J) 装置和KNX装置之间进行完全双向通信。

松下转KNX - 1 AW 装置



特点和优点

- ✓ **ETS 配置**
该接口使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✓ **与市场上所有KNX温控器兼容**
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- ✓ **可用于每个控件对象的状态对象**
每个控件对象都有相应的可用状态对象。
- ✓ **抗军团菌活化/失活功能**
抗军团菌功能可用，可以轻松激活或停用。
- ✓ **直接A.W.系统连接**
该接口直接连接到A.W.系统，简化了安装过程。
- ✓ **多个控制/状态对象，标准 KNX DPT**
标准KNX数据点存在多个控制和状态对象（位、字节、字符）。
- ✓ **通过遥控器和 KNX 控制空调**
空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- ✓ **无需外部电源**
该接口直接由AW单元供电，因此不需要外部电源。

Panasonic Air to Water (Aquarea H/J) 到 KNX 网关



常规	
净宽 (mm)	59
净高 (mm)	45
净深 (mm)	28
净重 (g)	70
包装宽度 (mm)	120
包装高度 (mm)	65
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	120
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 (W)	0.174
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
配置	ETS
容量	1 AW室内机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	null

Panasonic Air to Water (Aquarea H/J) 到 KNX 网关



常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXPAN001A000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	KNX接口
LED指示灯	1 x 运行状态
拨码和旋转开关	N/A
电池描述	null

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

Panasonic

KNX



集成示例。