



Ewon Cosy+ WIFI

货号: EC7133J_00MA

Ewon Cosy+网关在机器（PLC、HMI或其他设备）和远程工程师之间建立安全的VPN连接。连接是通过Talk2m进行的，Talk2m是一种高度安全的工业云服务。Ewon Cosy+使工业远程访问变得前所未有的简单和安全！



工业 VPN 网关，用于安全远程访问机器

特点和优点

- ✓ **在所有情况下都能成功实现远程连接**
Ewon Cosy+提供多种连接选项，可在任何情况下成功部署。
- ✓ **最大限度地延长机器运行时间和提高生产率**
工业远程访问使您能够延长机器正常运行时间并提高运营效率。
- ✓ **轻松节省时间和金钱**
通过避免不必要的维修差旅来优化成本。提高工程师的幸福感和生产力。
- ✓ **最先进的安全性**
内置硬件安全（安全芯片）。ISO 27001 认证、机器 LAN 隔离等。
- ✓ **简单 - 无需 IT 技能**
简单明了的设置，可在几分钟内使机器为 IIoT 做好准备。非侵入式出站连接。
- ✓ **高效的连接管理**
从一个地方管理连接到所有地方（Talk2m工业云服务）。
- ✓ **可扩展的解决方案，可适应您的需求**
Cosy+和Talk2m提供了出色的可扩展性 - 根据需要添加任意数量的设备和用户。
- ✓ **成功的全球连接**
受益于Talk2m可靠的全球基础设施，以及扩展的服务水平协议。



数据特征

路由器特性	IP 过滤、IP 转发、NAT、端口转发、代理、路由表、DHCP 客户端/服务器
VPN的	SSL、UDP 或 TCP 格式的 OpenVPN。
VPN 安全	远程用户和Ewon网关之间的通信使用SSL / TLS协议完全加密，从而确保数据的真实性，完整性和机密性。所有用户和Ewon设备都使用x509 SSL证书进行身份验证，端到端流量使用SSL/TLS协议密码套件中的强对称和非对称算法进行加密

常规

净宽 (mm)	42
净高 (mm)	117
净深 (mm)	105
净重 (g)	217
包装宽度 (mm)	168
包装高度 (mm)	45
填充深度 (mm)	148
包装重量 (g)	281
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
相对湿度	10 to 95% relative humidity (non-condensing).
输入电压 (V)	12-24 VDC +/-20%, LPS
电源连接器	9-pole
配置	基于 Web 的配置：带有用于配置和维护的设置向导的嵌入式 Web 界面（无需其他软件）。基本身份验证（登录名/密码）和会话控制以确保安全。



Ewon Cosy+ WIFI

常规	
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3
PLC兼容性	Rockwell Automation/Allen Bradley, Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Vipa, Omron, Hitachi, Keyence, Yokogawa
标识和状态	
产品 ID	EC7133J_00MA
型号代码	04002
前任	EC6133C
原产国	立陶宛
海关编码	8517699000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c
物理特征	
连接器/输入/输出	1xDO : 开漏极 (MOSFET) 200mA ; 隔离1.5kV , 2xDI : 2个数字输入, 位于 Cosy+设备的绿色连接器上
广域网规范	多达 3 个端口, 10/100 Mb 以太网。
LAN规格	多达 4 个端口, 10/100 Mb 以太网
无线特性	
天线连接器	RP-SMA
天线	包括
频率和频段	通道 : 1 到 11 (含) 。
无线安全	客户端 : WPA、WPA2 和 WEP。接入点 : WPA2。
认证和标准	
环境	温度 - 操作和储存测试依据 : IEC 60068-2-1 低温测试 IEC 60068-2-2 干热试验 IEC 60068-2-14 温度变化 IEC 60068-2-30循环湿热测试



Ewon Cosy+ WIFI

认证和标准	
振动和楔块	振动和冲击测试依据： IEC 60068-2-27 Bumps IEC 60068-2-64 振动（宽带随机） IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	吉特基 T