

Ewon Flexy扩展卡 - IO (8DI-4AI-2DO)

货号: FLX3402_00

该卡通过IO连接增强了Ewon Flexy的连接性。Flexy I/O 卡提供 8 个数字输入、4 个可配置模拟输入和 2 个数字输出。它是原始设备制造商和系统集成商的理想选择，有助于从远程位置到中央服务器的数据传输。与Ewon Flexy 10x、20x系列和205兼容。



特点和优点

✓ 构建您自己的 Flexy 网关

跟上通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。

Ewon Flexy扩展卡 - IO (8DI-4AI-2DO)



常规

净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	84
净重 (g)	50
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	72.5
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
隔离	模拟输入：1.5kV电源 数字输入：1.5 kV，来自电子AND电源 输出继电器 (NO)：1.5 kV 来自电子 AND 电源
交付内容	本产品由以下组件组成：插入带有 IO 连接器的塑料前板并包装在用黄色贴纸密封的 ESD 塑料袋中的电子扩展板、纸质版本的法律参考资料和纸板箱。
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

标识和状态

产品 ID	FLX3402_00
型号代码	02701

Ewon Flexy扩展卡 - IO (8DI-4AI-2DO)



标识和状态

原产国	比利时
海关编码	8517790000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c

物理特征

连接器/输入/输出	4x 模拟输入：电压模式 0-10V，16 位分辨率或电流模式，4-20mA，用户可通过拨码开关配置进行选择 8x 数字输入：0 至 12/24 VDC 2x 输出继电器 (NO)：2A/30V，交流/直流电
-----------	--

安全和保障

安全标准	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 UL 62368-1 Third Edition, revised October 22, 2021 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1: 19 Third Edition, revised October 22, 2021 J62368-1(2023)
------	--

认证和标准

环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 冷测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki，日本