



Anybus CompactCom 30板卡PROFINET IO 2端口

货号: AB6382-B

Anybus CompactCom 30 PROFINET 2端口是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFINET网络的通信。该板卡可完全嵌入到工业设备中，如果您的空间有限或需要特定的连接器或防护等级，它是最佳选择。



支持工业设备与 PROFINET IO 2 端口网络之间的通信

特点和优点

Anybus CompactCom 30板卡PROFINET IO 2端



常规	
净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	15
包装重量 (g)	15
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom B30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1
标识和状态	
产品 ID	AB6382-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

Anybus CompactCom 30板卡PROFINET IO 2端



标识和状态	
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
物理特征	
连接器/输入/输出	M12
LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
外形尺寸	可插拨板卡
认证和标准	
防护等级 IP	IP20
UL Information	E214107