

Anybus CompactCom 30er- Brick PROFINET IO 2 Port

Artikelnummer: AB6382-B

Anybus CompactCom der 30er-Serie für PROFINET 2-Port ist eine Kommunikationsschnittstelle, die in jedes industrielle Gerät oder jede Maschine integriert werden kann, um die Kommunikation mit PROFINET-Netzwerken zu ermöglichen. Die Brick-Version ist vollständig in das Industriegerät eingebettet und ist die beste Wahl, wenn Sie nur wenig Platz haben oder einen bestimmten Steckverbinder oder eine bestimmte Schutzart benötigen.



Kommunikation zwischen Industriegeräten und PROFINET IO 2-Port-Netzwerken ermöglichen

Funktionen und Vorteile

Anybus CompactCom 30er-Brick PROFINET IO 2 Port



Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB6382-B
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	3A991.a.2

Allgemeine

Nettobreite (mm)	50
Nettohöhe (mm)	22
Nettotiefe (mm)	52
Nettogewicht (g)	15
Verpackungsgewicht (g)	15
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	85
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Aktuelle Verbrauchsklasse (CompactCom-Serie)	B
Eingangsspannung (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
Applikationsschnittstelle	8 Bit parallel (30 ns Zugriff) UART (max. 625 kbps)
Isolation	Galvanische Trennung
Inhalt der Lieferung	CompactCom B30-Modul
Montage	PCB mounting via a customized CompactFlash connector

Anybus CompactCom 30er-Brick PROFINET IO 2 Port



Allgemeine

Garantie (Jahre)	1
------------------	---

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	M12
--------------------------------	-----

LED-Anzeigen	Anzeige des Modulstatus und des Netzwerkstatus.
--------------	---

Formfaktor	Brick zum Aufstecken
------------	----------------------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
--------------	------

UL Information	E214107
----------------	---------