



Anybus CompactCom 30模块PROFIBUS DP-V1

货号: AB6200-B

Anybus CompactCom 30 PROFIBUS DP-V1是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFIBUS DP-V1网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备与PROFIBUS DP-V1网络之间的通信

特点和优点



常规	
净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	28
包装宽度 (mm)	8
包装高度 (mm)	3
填充深度 (mm)	7
包装重量 (g)	40
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1



标识和状态	
产品 ID	AB6200-B
接班人	AB6600-C
原产国	立陶宛
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
物理特征	
连接器/输入/输出	D-sub
LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
外形尺寸	模块
认证和标准	
防护等级 IP	IP20
UL Information	E214107