



# Anybus ComBricks主站1A

货号: 101-20011A

主站是 ComBricks 的主要元件，必须插入固定背板插座的最左侧插槽中。它安排所有模块之间的交互，并为用户提供数据存储和以太网接口。

ComBricks 模块化系统的主要元素

## 特点和优点

- ✓ **所有人的主要动力源**  
主机站通过其冗余电源为所有模块供电。
- ✓ **支持多种网络**  
中继器模块可以设置为 4 个网络。
- ✓ **远程 Web 服务器访问**  
随时了解您的网络测量数据，例如所有设备的状态、实时列表、统计数据、消息记录、PROFIBUS事件等。





# Anybus ComBricks主站1A

常规	
净重 (g)	147
包装宽度 (mm)	10
包装高度 (mm)	15
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	397
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	73 mA
电流消耗 Vcc 标称值时的最大值 (mA)	800 mA
输入电压 (V)	11...26 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm <sup>2</sup>
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year
标识和状态	
产品 ID	101-20011A
原产国	荷兰 ( )
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99



# Anybus ComBricks主站1A

## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备